



GAMME ALUMINIUM ALBATROS AUTHENTIQUE - MOTORISATION INTEGREE

| BON DE COMMANDE | | DEVIS | |
|---|--|---|--|
| NOM : | | DATE : | |
| Adresse : | | Référence chantier : | |
| | | Personne à contacter : | |
| <p>REMARQUE : Toutes les indications sont données "VUE DE L'EXTERIEUR" de la propriété. Les portails de la gamme ALBATROS sont à fixer par scellement chimique dans des piliers B.A.</p> | | | |
| CARACTERISTIQUES | | MODELE : | |
| LARGEUR entre poteaux (mm) | | | |
| HAUTEUR* au + haut du portail (mm) | | (*Hauteur du capot côté piliers non comprise) | |
| FLECHE SOUHAITEE (mm) Uniquement pour traverse sup. droite | | | |
| COLORIS 3 Maxi selon le modèle | | | |
| TRAVERSE supérieure | | Droite Suivant la forme supérieure | |
| FORME | |  <p style="text-align: center;">Droit Biaisé D Biaisé M CDG CDGI Bombé Incurvé</p> | |
| OPTIONS DE REMPLISSAGE haut | | Avec festons Sans festons | |
| OPTIONS DE REMPLISSAGE bas | | Tôle laquée Festons Barreaudage | |
| OPTION DE DECORATION entre barreaudage | | Sans Décors Ronds  Volutes  Volutes  | |
| COLORIS des décorations | | Idem coloris portail Bronze Antique Autre RAL | |
| OPTION DE FINITION embouts de barreaudage | |  Fleur de lys  Boule  Goutte d'eau  Pointe | |
| COLORIS des embouts | | Idem coloris portail Bronze Antique Autre RAL | |
| ROSACE en soubassement (modèle RONCE uniquement) | | Sans 1 rosace / cassette (côté rue)  | |
| COLORIS / ROSACE(S) | | Idem coloris portail Bronze Antique Autre RAL : | |
| SENS D'OUVERTURE | | Intérieur Droite poussant Extérieur Droite tirant Intérieur Gauche poussant Extérieur Gauche tirant | |
| VANTAUX | | Egaux Inégaux, dimensions des vantaux : Gauche : Droit : | |
| PENTE entre piliers | | Cadre suivant la pente - Différence altimétrique = mm | |
| OUVERTURE sur pente | | NON Vantail droite mm Vantail gauche mm | |
| TYPE DE FIXATION | | <p>Entre piliers (ouv. à 90°)*  Arrière piliers (ouv. à 180°)** </p> <p>*120° avec axe du gond à 90mm du bord du pilier ** Pose arrière piliers : accès au déverrouillage extérieur impossible</p> | |
| PIVOT INFÉRIEUR | | Crapaudine passe-câble à cheville Pivot de sol passe-câble à sceller | |
| Localisation du coffret élec. | | Droite vue de l'ext. Gauche vue de l'ext. | |
| Surlongueur de câble moteur | | Par défaut (2,50m côté coffret) Autre (côté coffret), précisez : | |
| Déverrouillage | | Intérieur & extérieur (par défaut) Déverrouillage depuis L'EXTERIEUR Déverrouillage depuis L'INTERIEUR | |
| Serrure électrique* | | Avec *voir abaque plages dimensionnelles | |
| Butée d'ouverture (auto) | | Avec : Qté 2 Sans | |
| MOTORISATION | | Motorisation CARDIN (par défaut) Motorisation SOMFY | |
| <p>Remarques: un jeu de photocellules est systématiquement associé à la motorisation (NF EN 13241-1).</p> | | Feu clignotant MOLLIGHT Mini-émetteur 4 fonctions - Qté : | |
| | | Détection active pour ouverture sur pente | |
| | | Paire de cellules supplémentaire Autre : | |
| IMPORTANT: prévoir un jeu de 100mm sous couverture. | | | |